

Convoyeur à bande

Convoyeur disponible avec des rouleaux motorisés à axes fixes et à friction, les lignes de convoyeurs peuvent être utilisées pour le transport ou l'accumulation. Ces modules sont généralement utilisés sur des petites lignes d'assemblage et des lignes d'alimentation de machines.



Limite de fourniture : Chaque module de convoyeur est fourni entièrement assemblé. Chaque module maître est fourni avec un motoréducteur selon la référence. Si le module ou la combinaison des modules est inférieur alors les sections requises de convoyeurs sont entièrement assemblées, jonctionnées et testées, sans pied support ni embout de profilé. Si le module ou la combinaison des modules est supérieur à 3 m x 1,5 m, le convoyeur requis doit être assemblé et jonctionné sur site.

Données Technique:

Belt Width(mm)	Belt Length (m) / Power (kW)			Belt Speed (m/s)	Capacity (t/h)
500	≤12/3	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	45-100
650	≤12/4	12-20/5.5	20-30/7.5-11	1.3-1.6	70-120
800	≤10/4	10-15/5.5	15-30/7.5-15	1.3-1.6	120-180
1000	≤10/5.5	10-20/7.5-11	20-40/11-22	1.3-2.0	160-250
1200	≤10/7.5	10-20/11	20-40/15-30	1.3-2.0	200-400

Notice : N'importe quel changement de raymond moulin les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentaires.